штабелер

Модель	T0327	T0330	T0340	T0345		
Высота подъема Макс.мм	2700	3300	4000	4500		
Мах.рабочая высота мм	4020	4900	5400	6100		
Размер платформы мм		630x620				
нагрузка кг		20	00			
двигатель V/KW		12/	1.6			
Аккумулятор V/Ah	12/120					
зарядка V/A	12/15A					
Клиренс мм	35					
общая длина мм	1300					
общая ширина мм	840					
общая высота мм	1760	2040	1810	1980		
скорость подъема сек.	16 22 28 34					
скорость опускания сек.	14 16 18 20			20		
Общий вес кг	290 350 410 450			450		
price (CPT USD	4023	4320	5265	5535		



Мобильный подъемник						
	Модель		MS20-16			
	Грузоподъемность,	,max	2000kг			
	Центр загрузки		400 мм			
	Min. Высота		90 мм			
	Мах.высота подъем	ма	1600 мм			
	Длина вил		1000 мм			
	Ширина вил		320~850 мм			
	Min.радиус разворота		1250 мм			
	колесная база		1100 мм			
	Колесное растояние		178 мм			
	Общая длина		1380 мм			
	Общая ширина		850 мм			
	Общая высота		2100 мм			
	290kг					
•						
Price USD CPT	\$1 026					

электроштабелер

Модель	Al0327	AI0330	AI0335	AI0340	AI0345
Мах.выота платфориы мм	2700	3000	3500	4000	4500
Мах.рабочая высота мм	3989	4439	5189	5400	6000
нагрузка кг			300		
Размер платформы мм			880x690		
клиренс мм			40		
Min.R поворота мм			1500		
Аккумулятор V/Ah	2x12/120				
Двигатель подъема v/kw	24/1.6				
Двигатель тяги V/kw	2x24/0.4				
Скорость км/час	4				
Скорость (при подъеме) kм/час	1.5				
Наклон	15~20%				
зарядка V/A			24/20		
размер колес мм	Ф230×80				
размер рицинусов in	6				
общая длина мм	1520				
общая ширина мм	760				
общая высота мм	1710 1860 2110 1810 1990				1990
Общий вес кг	560	580	600	662	682
price (CPT) USD	10395	10935	11070	11448	11880





Folding chair



Двойной рангоут

Модель		DL6-200	DL8-200	DL10-200	DL12-200	DL14-200	
высота подъема (Мах)	ММ	6000	8000	10000	12000	14000	
рабочая высота Мах)	ММ	7700	9700	11700	13700	15700	
Общая длина	ММ	1380	1380	1580	1620	1730	
Общая ширина	ММ	850	850	950	950	950	
Общая высота	ММ	1980	1980	1980	2250	2250	
Размеры	МИ	1180×620	1180×620	1380×620	1180×620	1500×620	
нагрузка	kг	200	200	200	200	200	
напряжение	V/HZ	AC220/50 DC24/0.8KW					
Мощность	kw	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	
вес	kг	380	480	610	650	710	
price CPT	USD	<mark>7344</mark>	8235	9072	9855	<mark>12015</mark>	





Ручной штабелер

Модель		LGA-10	LGA-15	LGA-20	LGA-25
высота подъема	мм	3000	4500	6000	7400
Общая длинв	ММ	740	740	740	790
Общая ширина	ММ	800	800	800	800
Общая высота	mm	1990	1990	1990	1990
Bec	кг	120	145	185	205
нагрузка	КГ	350	300	250	200
4х секция	шт.	42	42	42	42
price CPT	USD	<mark>2970</mark>	3240	<mark>3510</mark>	<mark>3795</mark>







Operating handle



1х рангоут

Модель		L6-100		L8-100		L9-100	L10-100
Высота подъема (Мах)	ММ	6000		8000		9000	10000
Рабочая высота(Мах)	ММ	7700		9700		10700	11700
Общая длина	ММ	1320		1320		1380	1380
Общая ширина	ММ	800		800		850	850
Общая высота	ММ	1980		1980		1980	1980
размеры	mm	600×550		600×550		600×550	600×550
нагрузка	КГ	125			125	125	125
Напряжение	V/HZ	AC220/50 DC24/0.8KW					
Мощность	KW	0.75		.75	0.75	0.75	
Bec	kg	260 3		300	326	340	
price (CPT)	USD	<mark>5130</mark>	5535 5940 6318		3318		

